



Заказывая металлопродукцию в нашей компании Вы получаете:


- Гарантию технологичного прохождения заявок и профессионального сопровождения сделок
- Сервис европейского уровня, позволяющий оптимизировать издержки.
- Надежную упаковку и маркировку изделий

+7 (495) 401-95-75 metall@p-z-m.ru www.p-z-m.ru

## Евроштакетник Узкий 78мм - 14 рёбер жесткости

Евроштакетник ПЗМ "Узкий" - ширина планки 78мм. Имеет 14 рёбер жесткости и напоминает букву М в разрезе. Края планок без завальцовки. Самый дешёвый. На 1 п.м. забора требуется 8-9 или 16-18 (шахматка) планок. Для крепления планки требуется 1 саморез на 1 место крепления (лагу). Толщина стали 0,45 мм. Вес 1 м.п. - 0,3 кг.

Покрытие		До 280 п.м.		От 280 до 560 п.м.		От 560 п.м.	
		0,4	0,45	0,4	0,45	0,4	0,45
Оцинкованный	Оцинкованный	24	27	23	26	22	25
	Односторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017	30	32	29	31	28	30
Полиэстер	Односторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020	31	33	30	32	29	31
	Двусторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017	32	34	31	33	30	32
	Двусторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020	33	35	32	34	31	33



## Евроштакетник Округлый 115мм - 11 рёбер жесткости

Евроштакетник ПЗМ "Округлый" - ширина планки 115мм. Имеет 11 рёбер жесткости и упрощённую полукруглую форму в разрезе. Края планок завальцованы. Самый популярный. На 1 п.м. забора требуется 6-7 или 12-14 (шахматка) планок. Для крепления планки требуется 2 самореза на 1 место крепления (лагу). Толщина стали 0,45 мм. Вес 1 м.п. - 0,48 кг.

Покрытие		До 280 п.м.		От 280 до 560 п.м.		От 560 п.м.	
		0,4	0,45	0,4	0,45	0,4	0,45
Оцинкованный	Оцинкованный	39	44	39	43	37	41
	Односторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017	49	53	48	52	46	50
Полиэстер	Односторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020	50	54	49	53	47	51
	Двусторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017	52	56	51	55	49	53
	Двусторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020	54	58	53	57	51	55



## Евроштакетник Квадратный 98мм - 14 рёбер жесткости

Евроштакетник ПЗМ "Квадратный" - ширина планки 98мм. Имеет 14 рёбер жесткости и форму трапеции в разрезе. Края планок завальцованы. Выглядит строго и стильно. На 1 п.м. забора требуется 7-8 или 13-15 (шахматка) планок. Для крепления планки требуется 2 самореза на 1 место крепления (лагу). Толщина стали 0,45 мм. Вес 1 м.п. - 0,48 кг.


Покрытие		До 280 п.м.		От 280 до 560 п.м.		От 560 п.м.	
		0,4	0,45	0,4	0,45	0,4	0,45
Оцинкованный	Оцинкованный	35	40	34	39	33	37
	Односторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017	45	48	44	47	42	45
Полиэстер	Односторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020	46	49	45	48	43	46
	Двусторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017	47	51	46	50	44	48
	Двусторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020	49	52	48	51	46	49



## Евроштакетник Широкий 140мм - 12 рёбер жесткости

Евроштакетник ПЗМ "Широкий" - ширина планки 140мм. Имеет 12 рёбер жесткости и U-образную форму в разрезе. Края планок завальцованы. Самый широкий. На 1 п.м. забора требуется 5-6 или 10-12 (шахматка) планок. Для крепления планки требуется 2 самореза на 1 место крепления (лагу). Толщина стали 0,45 мм. Вес 1 м.п. - 0,84 кг.

Покрытие		До 280 п.м.		От 280 до 560 п.м.		От 560 п.м.	
		0,4	0,45	0,4	0,45	0,4	0,45
Оцинкованный	Оцинкованный	50	55	49	54	47	52
	Односторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017	62	68	61	66	59	64
Полиэстер	Односторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020	63	69	62	67	60	65
	Двусторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017	67	72	65	70	63	68
	Двусторонний RAL 4005, 4006, 2010, 3020, 5020	69	74	67	73	65	70



## Профнастил с фигурной верхней кромкой

Профнастил фигурный ПЗМ используется для устройства заборов. Крепится на лаги с помощью саморезов по металлу. Края кромки не завальцованы. Длина листа - 0,5 - 8 м. Ширина листа - 1,155 м. Рабочая ширина - 1 м. Толщина стали 0,45 мм. Вес 1 м.п. - 4,4 кг.

Покрытие		До 280 п.м.		От 280 до 560 п.м.		От 560 п.м.	
		0,4	0,45	0,4	0,45	0,4	0,45
Оцинкованный	Оцинкованный	276	302	271	297	263	288
	Односторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017	330	362	323	355	314	345
Полиэстер	Односторонний RAL 3005, 6005, 5005, 8017	360	391	353	383	343	372

